

Technisches Merkblatt

HOLZ-REINIGER



HOLZ-REINIGER ist für die Reinigung gelaugter, gewachster und geölter Flächen, wie anspruchsvoller Fußböden (auch lackierte Parkett- und Korkoberflächen), Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Möbel und Laminat geeignet. HOLZ-REINIGER reinigt und pflegt empfindliche Weich- und Hartholzflächen kann auch gut für die Erstbehandlung benutzt werden. Für innen.

Art.-Nr. 289065

TECHNISCHE DATEN	
Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel	Wasser, < 5% anionische Tenside, < 5% nicht ionische Tenside, Tenside aus Kokosfetten, < 5% Seife, Pottasche, Titandioxid (bei weiß), Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465 173825).
Festkörpergehalt	Ca. 7%
Verarbeitung	Wischen
Verbrauch (pro Anstrich)	Je nach Verschmutzung und Verdünnung.
Verdünnung	Geölte Böden: 80-100ml auf 10l Wasser Lackierte und versiegelte Böden: 25-30ml auf 10l Wasser
Farbtöne	farblos
Packungsgrößen	1l, 2,5l
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Kühl und trocken, jedoch frostfrei • Im geschlossenen Gebinde 24 Monate lagerstabil • Max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht überschritten werden. • Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern (akklimatisieren)
Gefahrenkennzeichnung	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt

Anwendung/Verarbeitung:

Vor der Reinigung den Boden trocken mit einem Besen oder Staubsauger reinigen. HOLZ-REINIGER in klares Wasser geben und nebelfeucht wischen. Mit ausgewrungenem Tuch trocken aufnehmen. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der rückfettende Schutzfilm entfernt wird.

Entsorgung:

Grundsätzlich gilt: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Waschwässer können, nach Abtrennen der Farbreste und wenn eine behördliche Genehmigung vorliegt, durch den Abwasserkanal in biologischen Kläranlagen entsorgt werden. Behälter gemäß den lokalen/regionalen Vorschriften entsorgen. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

Hinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und

Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.